VERSO
wooding specialists

Полиуретановые материалы
Грунт PU-0.107

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор с высоким сухим остатком. Применяется для изоляции МДФ и экзотических пород дерева.

Технические показатели

Цвет: _ полупрозрачный
Сухой остаток: _ 59±2%
Плотность:(DIN 51 757)_ 1,18±0,02
Вязкость основы:(DIN 4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60-90 сек.

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°С, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-0.107	100	100
Отвердитель №024	30	35

Разбавитель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “Разбавитель для ПУ ЛКМ”
Жизнеспособность композиции при 20°С _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 часа
Теоретический расход _ 50-100 г/м²

Способ нанесения	*Давление, атм*	*Сопла, мм*	*Количество слоев*	*Разбавитель*
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	30-50%

Сушка

	от пыли	*на отлип*	*до ручного шлифования*	*до механического шлифования*	*до перекрытия ПУ материалами*
При 20° С	5 минут	10 минут	15-30 минут	1 час	30 минут

Упаковка

Грунт PU-0.107 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №024 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.107 - 12 месяцев
Отвердитель №024 - 4 месяца