

ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло - это комбинация естественных масел и восков для обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Масло глубоко проникает в поры древесины, а воск остается на поверхности и создает грязе- и водоотталкивающую пленку приятного шелковисто-матового блеска. Восковое масло полируется, тем самым углубляется блеск и облегчается уход за поверхностью. Древесина “дышит”, поскольку масло не закрывает поры.

Свойства

- рекомендуется для фактически всех пород древесины
- простое нанесение вручную или машинами
- пропитывает и защищает поверхность
- приятный на ощупь
- образует водо- и грязеотталкивающую пленку
- создает приятную атмосферу в помещении
- возможен ремонт мелких дефектов
- Код ГИС: Ö60

Соответствует требованиям норм

- DECOPAINT (норма ЕС)
- ДИН 531160 (Устойчивость к поту и слюне)
- ДИН ЕН 71-3 (Содержание тяжелых металлов)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- Без консервантов и биоцидных добавок

Область применения

Для защиты необработанных паркетных, деревянных и пробковых полов, плит ОСБ, лестниц, дверей и рабочих поверхностей, находящихся внутри помещений.

Номер артикула

ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло	710 009 18
Упаковка	3 / 1 литр

Состав

Модифицированные масла и воски растительного происхождения, напр. льняное масло и воск карнауба, неароматизированные углеводороды, не содержащие свинца сиккативы.

Хранение

12 месяцев в закрытой оригинальной заводской упаковке. Хранение и транспортировка при температурах не более +30 °C.

Обязательное обозначение

Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Технология нанесения: ВАЛИКОМ / КИСТЬЮ

1. Провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном P 120 (P 80-100-120). Поверхность должна быть сухой и очищенной от остатков пыли, жира, масла и восков, а также от следов шлифовальной пыли. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед окончательной шлифовкой паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для шпатлевания и шлифовальной пыли.
2. Упаковку с маслом тщательно перемешать и осторожно вылить на поверхность. В зависимости от поглощающей способности древесины расход составляет ок. 40 - 50 г/м². После этого масло нанести равномерно щеткой, мохеровым валиком, шпателем или широкой кистью.
3. Оставить масло на 20-30 мин. для полного смачивания. После этого втирать щеткой или (для паркета или деревянных полов) однодисковой шлифовальной машиной (бежевым или белым падом).
4. Промежуточная сушка 6 - 8 часов. После этого наносить второй слой масла (согл. пп. 2 и 3).
5. В зависимости от влажности воздуха и температуры масло полностью высыхает в течение 2 - 3 дней. За это время избежать попадания воды на поверхность.

Примечания

- Наносить при температурах воздуха и объекта (пола) не менее +12°C.
- Данные по сушке продукта приведены для нормальных условий: температура - +20°C, относительная влажность воздуха - 50%.
- Ремонт мелких дефектов: Подшлифовать поврежденный участок, наносить восковое масло 1-2 раза.
- Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.

Уход и освежение

Для первичного ухода и освежения поверхности рекомендуем применение ОЛИ-НАТУРА Воска для ухода. Для текущего ухода рекомендуем использование нашего ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу. Издание: май 2007.